

HyTronic, комплект привода смыва для писсуара скрытого распознавания



Цель применения

- ✓ Для автоматического смыва писсуара
- ✓ Для автоматического и скрытого смыва писсуаров
- ✓ Для монтажа в монтажный комплект писсуара
- ✗ Не подходит для монтажа в монтажные элементы для писсуаров Joly с коробкой скрытого монтажа сбоку
- ✗ Не подходит для монтажа в монтажные элементы с электронной или пневматической установкой и наружным смывным клапаном

Характеристики

- Автоматическое срабатывание смыва
- Скрытое распознавание пользователя
- Антивандальная конструкция
- Нечувствительно к внешним воздействиям
- Электропитание от сети
- Быстрый пуск при подключении питания
- Регулировка времени смыва
- Функции настраиваются и запрашиваются при помощи пульта сервисного обслуживания HyTronic
- Смывную клавишу можно дезактивировать посредством HyTronic Clean Handy

Технические данные

Периодическая подача воды, заводская установка	24	ч
Периодическая подача воды, диапазон настройки	1-168	ч
Расход воды при 1 бар без ограничителя расхода	0,24 / 0,3	л / с
Расход воды при 1 бар с ограничителем расхода	0,24	л / с
Максимальное испытательное давление воды	16	бар
Максимальное испытательное давление воздуха / инертного газа	3	бар
Частота тока	50-60	Гц
Потребляемая мощность	< 1	Вт
Степень защиты	IP 45	
Номинальное напряжение	110-240	В перем. тока
Рабочее напряжение	4,5	В пост. тока
Время смыва, заводская установка	4	с
Время смыва, диапазон настройки	3-15	с
Относительная влажность воздуха	95	%
Рабочее давление	1-8	бар
Максимальная рабочая температура, вода	30	°C

Объем поставки

- Соленоидный клапан
- Сетевой блок
- Электроника, предварительно смонтированная на монтажной рамке
- Сифон с зажимом и датчиком
- Защитный прозрачный щиток для тестирования и настройки
- Крепежные элементы

Артикул

Арт. №	Описание
116.010.00.1	HyTronic, комплект привода смыва для писсуара скрытого распознавания