



# Монтажний елемент Geberit Duofix для підвісного унітаза, 82 см, зі змивним бачком прихованого монтажу Omega 12 см



## ПРИЗНАЧЕННЯ

- Для пустотілих перегородок
- Для монтажу в пристінній інсталяції по висоті рами
- Для підвісних унітазів з приєднувальними розмірами відповідно до EN 33:2011
- Для підвісних унітазів з вильотом до 62 см
- Для подвійного змиву
- Для підлогових покриттів 0–20 см

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Статично самонесна рама, захищена від корозії порошковим покриттям
- Рама підготовлена для опор керамічного унітаза з невеликою контактною поверхнею
- Сійки ніжок оцинковані
- Сійки регульовані 0–20 см
- Сійки з захистом від ковзання
- Опорні ніжки поворотні
- Глибина опорних пластин ніжок підходить для монтажу в U-подібні профілі UW 50 і UW 75 та системні напрямні Geberit Duofix
- З'єднувальне коліно може монтуватися на різній глибині без застосування інструменту, діапазон регулювання 45 мм
- Кріплення з'єднувального коліна зі звукоізоляцією

- Змивний бачок прихованого монтажу з керуванням зверху чи спереду
- Змивний бачок прихованого монтажу з протиконденсатною ізоляцією
- За заводських налаштувань можливе негайне наступне змивання
- Монтаж і технічне обслуговування змивного бачка прихованого монтажу без застосування інструменту
- Підведення води збоку зліва чи ззаду зліва
- Захисна кришка для вікна технічного обслуговування з можливістю вкорочування
- З трубою для підведення води для унітазів-біде Geberit AquaClean і з'єднувального кабелю
- Можливість кріплення електричного з'єднання
- Можливість встановлення блока живлення та підключення

## ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Тиск потоку	0.1–10 бар
Макс. температура води	25 °C
Заводське налаштування об'єму води для змивання	6 / 3 л
Діапазон регулювання великого об'єму води для змивання	4 / 4.5 / 6 / 7.5 л

Діапазон регулювання малого об'єму води для змивання	2–4 л
Витрата води за тиску 3 бари	0.16 л/с
Мінімальний тиск потоку	0.1 бар
Розрахункова витрата води	0.09 л/с
Регулюється за висотою	Ні

## ОБСЯГ ПОСТАЧАННЯ

- З'єднувальний елемент для підключення води R 1/2", сумісний з MasterFix і MeplaFix, із вбудованим кутовим запірним клапаном і маховичком
- Захисний короб для вікна технічного обслуговування
- Комплекти для під'єднання для унітаза,  $\varnothing$  90 мм
- З'єднувальне коліно 90° з PE-HD,  $\varnothing$  90 мм
- Перехідна муфта з PE-HD,  $\varnothing$  90/110 мм
- 2 захисні заглушки
- 2 різьбові шпильки M12
- Комплект кріплень

## ПРИЛАДДЯ

- Geberit Power & Connect Box (блок живлення та підключення Geberit)
- Комплект Geberit Power & Connect Box і мережевого блока живлення для монтажного елемента для підвісного унітаза

- Комплект опор Geberit для керамічного унітаза з невеликою контактною поверхнею
- Комплект кріплення до стіни Geberit Duofix для окремого монтажу, кутове встановлення
- Комплект кріплення до стіни Geberit Duofix для окремого монтажу

**ІНФОРМАЦІЯ**

- Змивна клавіша замовляється окремо

Арт. №	В см	Н см	Г см
111.003.00.1	50	82	14