



Приклад зображення

ПРИЗНАЧЕННЯ

- Для відведення води з душових кабін на рівні підлоги
- Для встановлення в приміщенні
- Для монтажу в тонкому шарі розчину
- Для композиційної гідроізоляції
- Підходить для безбар'єрного рішення

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Контроль якості відповідно до EN 1253-3
- З конструктивним ухилом
- Дренажний канал з можливістю вкорочування
- Підходить для підлоги з облицюванням плиткою 10–35 мм
- Можливість регулювання висоти, нахилу й зміщення дренажного каналу
- Просте очищення
- Відведення води над гідроізоляцією

- Відведення води над чистою підлогою з використанням манжети
- З покриттям Anti-Fingerprint (тільки у моделях у кольорі чорний хром)
- Пропускна здатність зливу 0,4 л/с у разі використання монтажного комплекту з висотою гідрозатвору 30 мм і висотою вирівнювальної стяжки 65 мм на трапі
- Пропускна здатність зливу 0,6 л/с у разі використання монтажного комплекту з висотою гідрозатвору 50 мм і висотою вирівнювальної стяжки 90 мм на трапі
- Пропускна здатність зливу 0,8 л/с у разі використання монтажного комплекту з висотою гідрозатвору 50 мм і висотою вирівнювальної стяжки 140 мм на трапі
- Пропускна здатність зливу 1 л/с у разі використання монтажного комплекту з висотою гідрозатвору 50 мм і висотою вирівнювальної стяжки 200 мм на трапі

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Матеріал	Сталь CrNiMo 1.4404 (EN 10088)
----------	--------------------------------

ОБСЯГ ПОСТАЧАННЯ

- Гребінчаста вставка
- Впускний патрубок з компенсаційним кільцем
- Знімач
- Манжета

ЗАМОВИТИ ДОДАТКОВО

- Монтажний комплект для дренажних каналів серії CleanLine

ІНФОРМАЦІЯ

- Підлогова плитка з натурального каменю може змінити колір у зоні душу

Арт. №	Колір / поверхня	L см	B см	H см
154.446.KS.1	Нержавіюча сталь матова	30–90	3	1
154.446.QC.1	Рамка: чорний хром / матовий, з покриттям Поверхня: чорний хром / матова, з покриттям	30–90	3	1
154.447.KS.1	Нержавіюча сталь матова	30–130	3	1
154.447.QC.1	Рамка: чорний хром / матовий, з покриттям Поверхня: чорний хром / матова, з покриттям	30–130	3	1